50530
PV7

Produkt Information

Temporärer Schutzfilm für frisch lackierte Fahrzeuge

Produktbeschreibung

tesa® Bodyguard 50530 PV7 ist eine Oberflächenschutzfolie beschichtet mit einem synthetischen Elastomer. Durch die Lackverträglichkeit, UV-Beständigkeit, saubere Entfernbarkeit und leichte Positionierbarkeit von tesa® Bodyguard 50530 PV7 eignet sich dieses Produkt perfekt für den Transportschutz von Fahrzeugen. Hohe Verklebungssicherheit auch bei geringeren Applikationstemperaturen.

Produktmerkmale

- Reliable protection
- Secure adhesion also at lower temperatures
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

Anwendung

Schutz frisch lackierter Metalloberflächen, wie Karosserien, während des Montage-, Lager- und Transportprozesses.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Trägermaterial	Polyolefinfolie	Dicke	79 µm
Klebmasse	EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer)		

Eigenschaften / Leistungswerte

Reißdehnung	800 %	Einfach zu entfernen	ja
Reißkraft	30 N/cm	Stanzbarkeit	ja
Chemikalienbeständigkeit	sehr gut	UV-Beständigkeit	48 weeks

Klebkraft

auf Stahl	0,8 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=50530

50530
PV7

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=50530