



# tesa<sup>®</sup> 50560

## Bumperfilm

### Produkt Information

Temporärer Schutzfilm für frisch lackierte Oberflächen

### Produktbeschreibung

Hochwertige, UV-beständige Folie beschichtet mit einem synthetischen Elastomer. Speziell entwickelt für empfindliche Oberflächen wie z.B. Bumper.

### Produktmerkmale

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

### Anwendung

- Schutz vor Schmutz, Kratzern und Witterungseinflüssen während der Montage, dem Transport und der Lagerung z.B. von lackierten Kunststoff- oder Metalloberflächen.

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |                 |         |       |
|------------------|-----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | Polyolefinfolie | • Dicke | 75 µm |
| • Klebmasse      | PIB             |         |       |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                            |          |                        |    |
|----------------------------|----------|------------------------|----|
| • Reißdehnung              | 450 %    | • Einfach zu entfernen | ja |
| • Reißkraft                | 16 N/cm  | • Stanzbarkeit         | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | sehr gut |                        |    |

### Klebkraft

- |             |          |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,7 N/cm |
|-------------|----------|

### Weitere Informationen

- Hervorragende Haftung bei Transporten mit bis zu 160km/h.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=50560>



# tesa<sup>®</sup> 50560 Bumperfilm

## Produkt Information

### Weitere Informationen

- Keine Beeinträchtigung von Glanz und Qualität der Lackflächen auch nach 6 Monaten Außenlagerung. (Floridatest)
- Umweltverträgliche Entsorgung
- Empfohlene max. Abzugstemperatur 60°C

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=50560>