



tesa[®] 4190

Produkt Information



Verpackungsklebeband mit Fingerlift

Produktbeschreibung

tesapack[®] 4190 Verpackungsklebeband mit Fingerlift ermöglicht das Öffnen von Boxen und Kartonagen ohne Einsatz jeglicher Schneidhilfsmittel. Es besteht aus einer 28µm dicken PP-Folie und einer Synthetikautschuk Klebmasse. Das besondere Merkmal ist der Fingerlift - einfach zu finden da es rot bedruckt ist - für das messerlose Öffnen von Kartons. Das Produkt ist in transparent/rot und in verschiedenen Dimensionen verfügbar. Es eignet sich für manuelle oder automatische Anwendung und ist leicht abrollbar.

Besonderheiten:

- Verringert das Risiko die Innenverpackung der zu transportierenden Waren zu zerstören
- einfaches, sicheres und messerfreies Öffnen reduziert das Risiko von Verletzungen
- das Klebeband kann in einem Schritt entfernt werden und ermöglicht so einfaches Recycling

Produktmerkmale

- eliminates the risk of cutting into your valuable goods and damage of inner packaging
- simple and safe opening without using a knife reduces the risk of human injuries
- safe and reliable closed boxes due to strong adhesive
- eco friendly as the packaging tape can be removed in one swift motion which leads to better recyclability

Anwendung

Für manuelles und automatisches Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 45 µm |
| • Klebmasse | Synthetikautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|----------------------|----|
| • Reißdehnung | 145 % | • Manuelle Anwendung | ja |
| • Reißkraft | 43 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 5 N/cm |
|-------------|--------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04190>



tesa[®] 4190

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04190>