




tesa[®] CaRes 61445

Produkt Information



Repulpierbares, einseitiges Ansatzklebeband

Produktbeschreibung

tesakrepp[®] 61445 Black ist ein einseitiges, repulpierbares Ansatzklebeband aus einem flachen, schwarzen Papierträger und einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse.

- Hohe Farbdichte für optische Erkennung des Ansatzes
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr hohe Scherfestigkeit
- Sehr gute Klebeigenschaften auf gestrichenen und gute Klebeigenschaften auf ungestrichenen Papieren
- Geringe Produktdicke
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gut repulpierbar in allen pH-Bereichen (pH 3-pH 9)

Anwendung

- Manuelle Ansatzverklebung (Stoß-an-Stoß).
- Besonders für den Einsatz an Maschinen mit automatischer Ansatzverklebungseinheit.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|---|---------|---------|
| • Trägermaterial | glatter Papierträger | • Dicke | 80 µm |
| • Klebmasse | repulpierbares, modifiziertes Acrylat | • Farbe | schwarz |
| • Art der Abdeckung | repulpierbares, silikonisiertes Trennpapier | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 6 % | • Reißkraft (quer) | 30 N/cm |
| • Anfassklebkraft | mittel | • Statische Scherfestigkeit | sehr gut |



tesa[®] CaRes 61445

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=61445>