



tesa® 64006

Produkt Information



Bedrucktes Sicherheitsverschlussband für Kartonagen

Produktbeschreibung

tesa® 64006 ist ein Sicherheitsklebeband für Kartonverpackungen mit individueller Bedruckung.

Durch seine Beschaffenheit hilft tesa® 64006 Diebstähle beim Transport und der Lagerung von verpackter Ware zu reduzieren.

Der Sicherheitseffekt funktioniert in zwei Schritten:

- Beim Abziehen von tesa® 64006 von der Kartonage hinterlässt das Band einen mehrsprachigen Schriftzug „GEÖFFNET“ auf der Trägeroberfläche.
- Der Schriftzug „GEÖFFNET“ bleibt auch beim erneuten Verschließen des Klebebandes klar sichtbar.

Ein mögliches Aufreißen der Kartonage beim Abziehen des Bandes ist auch ein Sicherheitsmerkmal, da auch hier ein unbemerktes Wiederverschließen unmöglich ist.

Da das Auftreten eines Sicherheitseffektes (lesbarer Schriftzug oder Kartonaufriss) von der Qualität der Kartonage abhängig ist, wird empfohlen, dieses vorher zu testen!

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Sicherheitseffekt nicht garantiert werden kann!

Das Band steht mit einer wasserbasierten Acrylatklebmasse auf einem BOPP-Träger für einen zuverlässigen Kartonverschluss und eignet sich für die manuelle sowie maschinelle Verklebung.

Die Bedruckung gewährleistet ein hohes Maß an Individualisierung und erhöht so die Sicherheit und wird auf der Seite der Klebmasse durchgeführt. (Empfehlung: ca. 20% der Fläche bedrucken)

Dank des speziellen Druckprozesses und des strengen Qualitätsstandards wird die Druckvorlage nur für jeweils einen Kunden entwickelt und eingesetzt.

Farbe: gelb, blau

Anwendung

Durch diese Eigenschaften ist tesa® 64006 besonders für den Verschluss von Kartons mit wertvoller oder sensibler Ware wie z.B. Elektronik Produkte, Markenkleidung, Tabakwaren und Dokumente geeignet.



tesa® 64006

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	BOPP	• Dicke	62 µm
• Klebmasse	wasserbasiertes Acrylat		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	150 %	• Automatische Anwendung	ja
• Reißkraft	42 N/cm	• Manuelle Anwendung	ja

Klebkraft

• auf Stahl	2,8 N/cm
-------------	----------

Weitere Informationen

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Sicherheitseffekt nicht garantiert werden kann!

Wert "Klebkraft/Stahl": kein Parameter der Spezifikation, nicht messbar.

Bei der blauen Version von tesa® 64006 beträgt die Dicke 67µm.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64006>