# tesa® 51194

Produkt Information

## Produktbeschreibung

tesa® 51194 ist ein doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einem spaltbaren Papierträger und einer modifizierten Synthesekautschukklebmasse mit einer PET-basierten Trennfolie.

Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Spezieller Spaltträger sorgt für problemloses Öffnen ohne Kleberückstände
- Spaltkräfte sind speziell für schwere Papiere und Karton eingestellt
- Sehr geringe Schwankungen der Spaltkräfte
- Sehr gute Klebkraft auch auf PE- und PP-beschichteten Oberflächen und Karton
- Hohe Anfangsklebkraft

Farbe: pink

## Produktmerkmale

- Special splittable backing leaves no open adhesive residues
- Splitting force especially adjusted to high grammage paper and board
- Very low deviation of the splitting force
- Very good adhesion even on PE- and PP-coated surfaces as well as on board
- High initial tack

## Anwendung

tesa® 51194 wurde entwickelt für Kernanfangsverklebungen und Rollenendverklebungen.
Es eignet sich besonders für PE- und PP-beschichtete Oberflächen, schwere Papiere und Karton.

- Kernanfangsverklebung: auch geeignet für den Einsatz mit automatischen Abrollern
- Rollenendverklebung: erlaubt (halb-) automatische Rollenöffnung

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Trägermaterial | Spaltbares Papier | • Art der Abdeckung | PET-Film |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Dicke | 170 µm |

## Eigenschaften / Leistungswerte

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Mindesthaltbarkeit (verpackt) < 25°C | 12 months | • Statische Scherfestigkeit | gut, mittel |

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=51194**

# tesa® 51194

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=51194**