tesa® 51608

Produkt Information



PET-Vliesklebeband

Produktbeschreibung

Geräuschdämpfendes PET-Vliesklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse.

- Anschmiegsam
- Abriebfest, alterungsbeständig
- Handeinreißbar
- Farbe: Schwarz

Anwendung

- Manuelle Kabelsatzwicklung für Kabelsätze im Fahrzeuginnenraum.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PET-Vlies	• Dicke	280 µm
• Klebmasse	kautschukbasiert		

Produktsortiment

• verfügbare Farben	schwarz

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	20 %	• Abrollkraft (Rollenbreite ≤ 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
• Reißkraft	40 N/cm	• Geräuschdämpfung (LV312)	Class C
• Abriebfestigkeit (10mm Dorn, LV312)	Class B	• Temperaturbeständigkeit max.	105 °C
		• Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
• Abriebfestigkeit (5mm Dorn, LV312)	Class A		
• Abrollkraft (Rollenbreite > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)		

Klebkraft

• auf Stahl	3 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=51608

tesa® 51608

Produkt Information

Weitere Informationen

- Technische Daten nach LV312

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=51608