

tesa® Professional 4394 Easy Protect Standard



Produkt Information

Abdecken und Schützen von Karosserien vor Spachtel- und Lackierarbeiten

Produktbeschreibung

tesa® Easy Protect Standard 4394 wurde für hochwertige Lackier- und Spachtelarbeiten entwickelt. Die Folie auf der 300-m-Rolle mit einer Breite von 4 m ermöglicht eine einfache Anwendung durch nur eine Person. Der klare Aufdruck der Folie und die einfache Messhilfe (alle 50 cm) erleichtern die Nutzung.

Produktmerkmale

- Die hervorragende elektrostatische Aufladung sorgt für eine bessere Haftung der Folie auf der Oberfläche.
- Hervorragende Lack- und Spachtelhaftung ermöglicht brillante Ergebnisse.

Anwendung

- Professionelle Lackierarbeiten * Schutz von Fahrzeugteilen * Verhindert Fleckenbildung bei geringer Restfeuchte

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Trägermaterial PE-Film

Eigenschaften / Leistungswerte

- Einfach zu entfernen ja

tesa® Professional 4394 Easy Protect Standard

Produkt Information

Weitere Informationen

Die Maßhilfe ist im Abstand von 50cm auf die Folie gedruckt.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4394>