



tesa® Montageband für Tapeten und Putz (10kg/m)



Produkt Information

BNR 77743, 77742

Produktbeschreibung

Montageband "Tapeten & Putz" mit einer Haltekraft bis zu 10kg/m auf empfindlichen Oberflächen. Ideal zur dauerhaften Befestigung von Objekten im Innenbereich.

Produktmerkmale

- Montageband für empfindliche, strukturierte Untergründe, z.B. Tapeten
- Hält bis zu 10kg/m* (abhängig von der Festigkeit des Untergrunds)
- Für dauerhafte Anwendungen

*Für optimale Ergebnisse lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Außerdem empfehlen wir ein max. Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|
| • Trägermaterial | PE-Schaum | • Dicke | 1350 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Haltekraft des Klebebandes bis zu | 10 KG/M |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Geeignete Untergründe | Putz, Tapete |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Lösemittelfrei | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>