



tesa® Powerstrips Waterproof Duohaken Wave



Produkt Information

BNR 59704

Produktbeschreibung

Der wasserfeste tesa Powerstrips® Doppel-Handtuchhaken ist selbstklebend, lässt sich ohne Bohren befestigen und hält Gegenstände bis zu 3 kg Gewicht.

Produktmerkmale

- Wasserfester Doppel-Handtuchhaken aus Kunststoff - ideal für das Badezimmer oder die Küche
- Selbstklebend, daher einfach und ohne Bohren zu befestigen
- Garantiert einen sicheren Halt für Objekte bis zu 3 kg Gewicht
- Dank einzigartiger tesa Powerstrips® Waterproof-Technologie spurlos ablösbar
- Eignet sich z.B. für die Verklebung auf Fliesen, Glas etc.*
- Mit tesa Powerstrips® Waterproof Large mehrfach verwendbar
- Optimal zum Aufhängen von Handtüchern, Waschlappen, Schwämmen, Duschabziehern etc.

*Handtuchhaken eignet sich nicht für den Gebrauch auf Styropor®, Schaumstoff, Untergründen mit Antihafbeschichtung, porösem Stoff

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------|------|
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Haltekraft bis zu | 3 Kg |
| • Hakenform | Rechteckig | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer, Küche | • Öl- und Schmierstoffbeständig | nein |
| • Anwendungstemperatur | von 20°C bis 25°C | • Ozonbeständigkeit | nein |
| • Anwendungstemperatur bis | 35 °C | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Application temperature from | -15 °C | • Temperaturbeständigkeit | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • UV-beständig | nein |
| • Gefahrstoff | ja | • Wiederverwendbar | ja |
| • Lösemittelfrei | ja | • Wiederverwendbar mit | Powerstrips |
| • Material | PS (Polystyrol) | | Waterproof Large |



tesa® Powerstrips Waterproof Duohaken Wave

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>