

tesa® Klebehaken für transparente Oberflächen und Glas (0,2kg)



Produkt Information

BNR 77734

Produktbeschreibung

Klebehaken "transparent&Glas" mit einer Haltekraft von 0,2kg auf transparenten, festen Oberflächen. Ideal zur kaum sichtbaren Befestigung von leichten Objekten.

Produktmerkmale

- Klebehaken für transparente, feste Untergründe im Innenbereich, z.B. Glas
- · Hält leichte Objekte bis zu 0,2kg
- · Rückstandlos wiederablösbar
- · Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen
- · Eingeschränkte UV-Beständigkeit

Anwendung

How to apply – Step by step1. Clean the surface with silicone-free window cleaner or methylated spirit. Make sure the surface is dry before application.

- 2. Apply the Adhesive Strip first to the rougher surface. Be careful not to touch the adhesive area at any time.
- 3. Apply the hook, also pressing on it evenly all over for at least 5 seconds.
- 4. Make sure the tab is accessible for easy removal.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

•	Klebmasse	Synthesekautschuk	•	Haltekraft des Streifens bis zu	0,2 Kg
•	Hakenform	Dreieckig	•	Silikonfrei	ja
•	Haltekraft bis zu	0,2 Kg			



tesa® Klebehaken für transparente Oberflächen und Glas (0,2kg)

nein

PS (Polystyrol)

Produkt Information

Gefahrstoff

Material

Lösemittelfrei

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsgebiet	Innenbereich	
•	Application temperature from	-15 °C	
•	Batterien enthalten	nein	
•	Batterien notwendig	nein	
•	Chemikalienbeständigkeit	nein	
•	Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein	
•	Geeignete Untergründe	Glattes Holz,	
		Fliesen, Die meisten	
		Kunststoffe, Glas,	
		Acrylglas, Stahl,	
		Metall	

•	Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
•	Ozonbeständigkeit	ja
•	Rückstandsfrei entfernbar	ja
•	Temperaturbeständigkeit max.	35 °C
•	Temperaturbeständigkeit min.	5°C
•	UV-beständig	ja
•	Wasserfest	nein
•	Wiederverwendbar	ja

Wiederverwendbar mit Adhesive Strip 0,2kg
Transparent

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

