



tesa® 4313 Papier



Produkt Information

Hochwertiges Kartonklebeband aus Papier

Produktbeschreibung

tesa® 4313 hat einen Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einer lösungsmittelfreien Klebmasse aus Synthetikgummi. Das Band ist ein umweltfreundliches Pack- und Kartonklebeband. Der Träger basiert auf Papier, einem natürlichen, nachhaltigen Material. Da das Produkt chlorfrei ist und auf Derivaten aus reinem Mineralöl basiert, ist die Entsorgung durch Wärmebehandlung umweltfreundlich. tesa® 4313 Klebeband kann kurzfristigen Stößen widerstehen, da die Dehnung des Papiers sehr hoch ist – doppelt so hoch wie bei vergleichbaren, herkömmlichen Papierbändern. Das Papierpackband kann auf einer Vielzahl unterschiedlicher Kartonqualitäten verwendet werden. Das Klebeband ist langlebig, da das Produkt eine hohe Haftkraft mit einer guten Reißkraft kombiniert. Das Klebeband kann manuell oder mit einem Abroller verwendet werden. Das Kartonklebeband ist in den Farben Havanna und Weiß erhältlich. tesa® 4313 ist bedruckbar.

Anwendung

- tesa® 4313 ist ein umweltfreundliches Kartonklebeband und Packband
- Das Papierpackband ist ideal zum Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons
- Das Band kann manuell oder mit automatischen Versiegelungsmaschinen verwendet werden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Papier | • Dicke | 107 µm |
| • Klebmasse | Synthetikgummi | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|----------|
| • Reißdehnung | 6 % | • Handreißbarkeit | sehr gut |
| • Reißkraft | 60 N/cm | • Manuelle Anwendung | ja |
| • Automatische Anwendung | ja | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 7,5 N/cm |
|-------------|----------|



tesa[®] 4313 Papier

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04313>