



tesapack[®] Extra Strong

Produkt Information

BNR 57170, 57171, 58223, 57169, 57108, 57249, 58196, 05050, 57173, 05049

Produktbeschreibung

tesapack[®] extra strong is a brown or transparent packaging tape made for demanding applications. It combines a highly tear-proof film with strong adhesion.

Produktmerkmale

- Highly tear-proof PVC backing
- Natural rubber adhesive ensures high adhesion
- Very good sealing security
- For packaging and bundling of heavy goods
- Even, low-noise unwinding
- Suitable for use in all tesa[®] hand dispensers

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Dicke | 49 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| • Reißkraft | 75 N/cm | • Kontrolle der Spannkraft | _NULL |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | nein | • Leises Abrollen | ja |
| • Anwendungsbereich | Büro, Zuhause | • Lösemittelfrei | nein |
| • Batterien enthalten | nein | • Max. Rollenlänge | 66 m |
| • Batterien notwendig | nein | • Reißfest | ja |
| • Beschriftbar | nein | • Rollenbreite max. | 50 mm |
| • Dehnbarkeit | 75 % | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Ersatzteilservice | nein | • Transparenz | gut |
| • Geeignete Untergründe | Karton | • Wellenschliffmesser | _NULL |
| • Handreißbarkeit | nein | • Wiederverwendbar | nein |
| • Klebekraft | Sehr hohe Klebkraft | | |



tesapack[®] Extra Strong

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>