



tesa® Easy Cover Perfect+

Produkt Information

BNR 56570, 56571, 56572

Produktbeschreibung

tesa® Easy Cover Perfect+ eignet sich hervorragend für Renovierungsarbeiten im Innenbereich. Die clevere 2-in-1-Lösung schützt Oberflächen, Möbel und andere Gegenstände vor Farbspritzern, Staub und Schmutz. Abdeckfolie und integriertes Malerband sind lange haltbar und besonders reißfest.

tesa® Easy Cover Perfect+ kann bis zu 2 Monate rückstandsfrei entfernt werden und ist die Basis für überzeugende Ergebnisse.

Produktmerkmale

- Perfekt für alle Renovierungsarbeiten
- 2-in-1-Lösung: Kombination aus Abdeckfolie und Malerband, besonders einfach zu verwenden
- Ideal für Innenanwendung: Zuverlässiger Schutz vor Farbspritzern
- Bequem, sicher und einfach: Das Produkt hat einen nachfüllbaren Spender, damit der Folienschnitt leicht zu handhaben ist
- Echter Washi-Träger für sehr scharfe Farbkanten
- Vielseitig: Geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren
- Keine Rückstände: Bis zu 2 Monate rückstandsfrei entfernbar
- Zuverlässig: Starker Halt auf vielen Oberflächen wie Putz, Tapete, Glas, Aluminium, Hart-PVC und Holz

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|
| • Klebmasse | Acrylat | • Dicke | 90 µm |
|-------------|---------|---------|-------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|
| • Reißkraft | 30 N/cm | • Gefahrstoff | nein |
| • Anwendungsbereich | Zuhause | • Material | HDPE (Hochdichtes Polyethylen) |
| • Batterien enthalten | nein | • Rückstandsfrei ablösbar nach... | 60 days |
| • Batterien notwendig | nein | | Tagen |



tesa[®] Easy Cover Perfect+

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>