



tesa[®] Excellent

Produkt Information

BNR 56548, 56546, 56549, 56547, 56556, 56555, 56545

Produktbeschreibung

tesa[®] Malerband Excellent ist die optimale Lösung für Malerarbeiten im Innenbereich. Dank des flachen Papierträgers produzieren Sie problemlos scharfe und saubere Farbkanten. Das Abdeckband ist reißfest, klebt auf verschiedenen Oberflächen und kann innerhalb von einem Monat problemlos und rückstandsfrei wieder entfernt werden.

Mit dem Premium-Malerband schützen Sie Oberflächen effektiv vor Farbspritzern, Staub und Schmutz und legen den Grundstein für Ergebnisse, die auch Experten beeindrucken.

Produktmerkmale

- Hochwertig: Überzeugende Ergebnisse bei Malerarbeiten im Innenbereich
- Für scharfe Farbkanten : Sehr glatter Papierträger sorgt für saubere Farbabslüsse
- Rückstandsfreie Entfernbarkeit: Das reißfeste Malerband kann bis zu einem Monat spurlos entfernt werden
- Flexibel: Klebt auf vielen Oberflächen, z.B. Feinputz, Tapeten, Glas, Aluminium, Hart-PVC und Holz
- Vielseitig: Für alle Farben, Lacke und Lasuren geeignet
- Einfach in der Anwendung

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | glatter Papierträger | • Dicke | 120 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| • Reißkraft | 37 N/cm | • Batterien notwendig | nein |
| • Anwendungsbereich | Zuhause | • Handreißbarkeit | ja |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Reißfest | ja |
| • Batterien enthalten | nein | • Rückstandsfrei ablösbar nach... | 30 days |
| | | Tagen | |



tesa[®] Excellent

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>