



tesa® Powerbutton Haken Premium chrom

Produkt Information

BNR 59342

Produktbeschreibung

Der verchromte tesa Powerbutton® Haken verfügt über eine hohe Haftkraft, hält Gegenstände bis 8kg, ist wasserfest und eignet sich ideal als Badezimmerhaken.

Produktmerkmale

- Einfache und schnelle Montage ohne Bohren
- Sicherer Halt für Objekte bis 8 kg*
- Verchromt, wasserfest und temperaturbeständig
- Ideal als Badezimmerhaken
- Zum Aufhängen von großen Handtüchern oder Bademänteln geeignet
- Problemlos und ohne Klebereste wieder entfernbar**

*Hält nicht auf Putz, Tapete, PE, PTFE oder PP

**von Putz oder Tapete nicht rückstandsfrei ablösbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 8 Kg |
| • Hakenform | Rund | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer, Küche | • Lösemittelfrei | ja |
| • Anwendungstemperatur | von 5°C bis 40°C | • Material | Verchromtes Metall |
| • Anwendungstemperatur bis | +30 °C | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Application temperature from | +15 °C | • UV-beständig | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Wiederverwendbar mit | Adapter BK20 |
| • Gefahrstoff | nein | | |



tesa® Powerbutton Haken Premium chrom

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>