



# tesa<sup>®</sup> Gewebeband

## Produkt Information



BNR 57230, 57231

### Produktbeschreibung

Mit dem klebstarken tesa extra Power<sup>®</sup> Perfect Gewebeband können Sie im Innen- und Außenbereich bequem unterschiedlichste Schäden beheben.

### Produktmerkmale

- Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr
- Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse
- Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
- Reißfest, aber von Hand einreißbar
- Beschreibbar
- In vielen Farben und unterschiedlichen Abmessungen erhältlich

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |                             |         |        |
|------------------|-----------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Acrylatbeschichtetes Gewebe | • Dicke | 310 µm |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk              |         |        |



# tesa<sup>®</sup> Gewebeband

## Produkt Information

### Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißkraft	100 N/cm	• Klebekraft	Sehr hohe Klebkraft
• Anwendungsbereich	Garten, Garage, Auto, Zuhause	• Lösemittelfrei	ja
• Anwendungsgebiet	Innenbereich	• Öl- und Schmierstoffbeständig	ja
• Anwendungstemperatur bis	+50 °C	• Ozonbeständigkeit	ja
• Application temperature from	+10 °C	• Reißfest	ja
• Batterien enthalten	nein	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Batterien notwendig	nein	• Temperaturbeständigkeit	ja
• Beschriftbar	ja	• Temperaturbeständigkeit max.	130 °C
• Dehnbarkeit	13 %	• Temperaturbeständigkeit min.	°C
• Ersatzteilservice	nein	• Umweltfreundliche Verpackung	nein
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	• UV-beständig	ja
• Geeignete Untergründe	Glattes Holz, Fliesen, Ziegelstein, Die meisten Kunststoffe, Glas, Acrylglas, Karton, Putz, Papier, Metall, Stahl, Stein	• Wasserfest	nein
• Gefahrstoff	nein	• Wiederverwendbar	nein

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>