tesa® Professional 4944
Verlegeband extra stark permanent

Produkt Information

Extra starkes und permanent klebendes Verlegeband

Produktbeschreibung

tesafix® 4944 Verlegeband extra stark besteht aus einem Gewebeträger mit einer Synthesekautschuk-Klebmasse. Durch die extra starke Klebkraftie können auch strukturierte Teppichrücken auf den meisten Untergründen sicher und permanent verklebt werden.

Produktmerkmale

- zum Verlegen von Tepppichböden inkl. Nadelfilzbelägen
- auch für strukturierte Teppichrücken
- extra stark klebend
- von Hand einreißbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Gewebe	• Dicke	200 µm
• Klebmasse	Synthesekautschuk		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	20 %	• Lösemittelfrei	ja
• Reißkraft	30 N/cm	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut	• Temperaturbeständigkeit	gut
• Handreißbarkeit	ja		

Klebkraft

• auf Stahl	14,5 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=64607PRO

tesa® Professional 4944
Verlegeband extra stark permanent

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=64607PRO