

# tesapack®

## Produkt Information

5054, 55337, 57180

### Produktbeschreibung

tesapack® Verpackungsklebeband aus Papier mit nachhaltigem Inhalt - robustes, FSC®-zertifiziertes Trägermaterial sowie Kleber aus Naturkautschuk. Geeignet für Pakete mit bis zu 20 kg Gewicht. Schließt verlässlich auf verschiedenen Arten von Karton.

### Produktmerkmale

- Beitrag zur Nachhaltigkeit: Mit Papier aus FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen \* Vielseitig einsetzbar: Der Klebstoff aus Naturkautschuk haftet gut auf unterschiedlichen Kartons \* Passende Verwendung: Optimales Paketband für leichte und mittelschwere Pakete bis zu 20 kg Gewicht \* Sorgenfreier Einsatz: Das Paketklebeband wird ohne Lösemittel hergestellt \* Praktisch: Schnell und einfach per Hand oder mit einem Abroller abzurollen und von Hand reißbar \* Recyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12: Beeinträchtigt die Aufbereitung der Kartontage nicht

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |                |         |        |
|------------------|----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Papier         | • Dicke | 125 µm |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk |         |        |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                               |      |                   |                |
|-------------------------------|------|-------------------|----------------|
| • Reißdehnung                 | 8 %  | • Handreißbarkeit | ja             |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | nein | • Klebekraft      | Hohe Klebkraft |

# tesapack®

## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=60408PAP20>