tesa® 4323 Basic

Produkt Information

Allzweck-Abdeckband aus Papier

Produktbeschreibung

tesa® 4323 ist ein anpassungsfähiges Abdeckband auf der Basis eines feinen Krepppapierträgers und eines Naturkautschukklebers. Es eignet sich für universelle Anwendungen wie Halten, Abdichten, Fixieren sowie für leichte Sprühlackierungen. Das Produkt bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 80°C bei der anschließenden Ofentrocknung.

Nachhaltige Aspekte

57% biobasierter Anteil im Gesamtprodukt ohne Liner (nach Gewicht)

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tesa.com/product-sustainability

Produktmerkmale

- Der gekreppte Papierträger stellt eine gute Anpassungsfähigkeit und hohe Anschmiegsamkeit sicher.
- Das Naturkautschuk Klebmassesystem ermöglicht eine gute Klebkraft und Halt auf unterschiedlichsten Oberflächen.
- Das Abdeckband bietet eine exzellente Farbverankerung, weshalb es sich ebenfalls für Sprühlackierungen eignet.

Anwendung

- tesa® 4323 ist geeignet für universelle Anwendungen wie zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen sowie für leichte Sprühlackierungen.
- Das Produkt bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 80 °C bei der anschließenden Ofentrocknung.
- Das Kreppband ist von Hand abreißbar.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	57 %
• Klebmasse	Naturkautschuk	• Dicke	125 µm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04323

tesa® 4323 Basic

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- Reißdehnung 10 %
- Reißkraft 33 N/cm
- Handreißbarkeit sehr gut
- Temperaturbeständigkeit (30 Min.) 80 °C
- Temperaturbeständigkeit (60 Min.) 60 °C

Klebkraft

- auf Stahl 2,8 N/cm

Weitere Informationen

Jetzt auch in schwarz verfügbar.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04323