



tesa® 74922

Selbstklebendes Schutzpapier

Produkt Information

tesa® Selbstklebendes Schutzpapier – Für Schutz und Abdeckung großer Flächen

Produktbeschreibung

tesa® Selbstklebendes Schutzpapier ist ein Kraftpapier in Profiqualität, ideal für Schutz und Abdeckung großer Flächen bei Maler- oder Renovierungsarbeiten. Es bietet einen glatten und wirksamen Schutz vor Farbspritzern und Kratzern auf verschiedenen Oberflächen wie Fensterbänken, Treppen, Böden und Arbeitsplatten. Es lässt sich leicht anbringen, neu positionieren und rückstandsfrei ablösen, sodass die Reinigung problemlos ist.

Nachhaltige Aspekte

tesa® Selbstklebendes Schutzpapier wird aus Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt. Es erfüllt die FSC®-Standards für Recyclingpapier, da es zu 100 % aus recycelten Fasern besteht. Mit der Wahl dieses Schutzpapiers unterstützen Sie aktiv den Schutz der Wälder und treffen eine umweltbewusste Entscheidung. Damit werden wertvolle Ressourcen geschont und das Recycling gefördert – ideal für alle, die bei ihren Projekten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen. Decken Sie Ihre Oberflächen verantwortungsvoll mit tesa® Selbstklebendem Schutzpapier ab.

Wichtiger Hinweis: Die Kommunikation der FSC®-Zertifizierung ist streng auf Vertriebsorganisationen beschränkt, die FSC®-zertifiziert sind (FSC® C148769)

Produktmerkmale

- Einfache Anwendung zum Schutz vor Schmutz, Staub und kleinen Farbspritzern selbst auf den empfindlichsten Oberflächen
- Bis zu einen Monat rückstandsfrei ablösbar
- Mehrfach neu positionierbar
- Vollständig beschichtet für verbesserte Haltbarkeit und Leistung
- Glattes und dickes Kraftpapier, das ein Durchschlagen der Farbe verhindert
- Lieferumfang: 1 Rolle tesa® Selbstklebendes Schutzpapier

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------|--------|
| • Papier | Recycled content of backing | • Dicke | 140 µm |
| • Klebmasse | wasserbasiertes Acrylat | | |



tesa[®] 74922

Selbstklebendes Schutzpapier

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	2,5 %	• Lösemittelfrei	yes
• Reißkraft	50 N/mm	• Material	Paper
• Abdeckmaske aus	paper	• Reißfest	no
• Anwendungstemperatur bis	60 °C	• Rückstandsfrei ablösbar nach...	90 days
• Application temperature from	5 °C	• Rückstandsfrei entfernbar	no
• Einfach zu entfernen	yes	• Trägergewicht	4 weeks
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	low	• UV-Beständigkeit innen	90 g/m ²
• Für empfdl. Oberflächen geeignet	yes	• Wasserbeständig	no

Klebkraft

- auf Stahl 0,4 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.