

tesa® 40350

Befestigungsadapter BK20, Zamak Ring

Produkt Information

tesa® Befestigungsadapter BK20, Zamak Ring

Produktbeschreibung

Mit der innovativen tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie können Sie Badaccessoires sicher an der Wand befestigen. Dabei können Sie auf Bohren verzichten und vermeiden Schäden am Untergrund. Zur Klebelösung gehört der Befestigungsadapter BK20, der z.B. in den Produktserien ekkro, luup, klaam und SMOOZ verwendet wird. In Kombination mit der Klebmasse sorgt er für eine hohe Haltekraft. Nachdem die Klebmasse 12 Stunden getrocknet ist, können Sie das Badzubehör fixieren. Um Badaccessoires wiederzuverwenden und neu zu positionieren, benötigen Sie den Adapter BK20.

Sicherheitshinweis zum enthaltenden tesa® Power Kit Klebstoff: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Leicht anzubringen und abzunehmen
- Klebt auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Zement, Holz, Glas und vielen Arten von Kunststoff
- Nicht anwendbar auf Tapete, Stuck und anderen Oberflächen mit Antihalt-Beschichtung
- Kann spurlos entfernt werden
- Paket enthält: 1 x Adapter, 1 x Klebstoff-Applikator mit leistungsfähigem Klebstoff, 1 x aufsteckbare Dosierhilfe
- Maße: 41mm x 41mm x 8mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 6 Kg |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Lösemittelfrei | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Material | Kupfer |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen,
Glattes Holz, Die
meisten Kunststoffe,
Glas, Beton, Metall,
Marmor, Stein | • UV-beständig | ja |
| | | • Wiederverwendbar | ja |
| • Gefahrstoff | ja | | |

tesa® 40350

Befestigungsadapter BK20, Zamak Ring

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=40350>