



tesa® 61346

Produkt Information



Doppelseitiges Verschlussklebeband auf Papierbasis

Nachhaltige Aspekte



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Die Klebmasse bietet hohe Soforthaftung auf gängigen Kartonmaterialien und sehr gute Scherkraft
- Starker Papierträger für zuverlässiges Verschließen der Schachtel
- Liner aus Papier für schnelles Entfernen
- Reibungsloses Abwickeln und bewährte, einfache Verarbeitung auf marktüblichen Klebebandapplikatoren
- Hergestellt aus Papier aus gut bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

Anwendung

- Zum Verschließen von Papier, Karton oder Wellpappe
- Allzweck Montageband
- Geeignet für automatisierte Anwendung

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| • Trägermaterial | Papier | • Farbe | weiß |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Dicke der Abdeckung | 84 µm |
| • Art der Abdeckung | Trennpapier | • Farbe der Abdeckung | weiß |
| • Dicke | 185 µm | • Gewicht der Abdeckung | 102 g/m ² |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 1,7 % | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | mittel |
| • Reißkraft | 40 N/cm | • Lösemittelfrei | ja |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | niedrig | • Statische Scherfestigkeit | sehr gut |
| • Anfassklebkraft | gut | • Statische Scherfestigkeit bei 40°C | niedrig |

Klebkraft

- | | | | |
|-------------|---------|-----------------------|---------|
| • auf Stahl | 10 N/cm | • auf Stahl (initial) | 10 N/cm |
|-------------|---------|-----------------------|---------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=61346>



tesa[®] 61346

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=61346>