

tesa® teleskopierbarer Seitenauszug für die Küche



Produkt Information

70061

Produktbeschreibung

Mit dem tesa® Pull Out-System können Küchenschränke unkompliziert um einen Auszug erweitert werden. So wird mehr Stauraum geschaffen und für eine übersichtliche Aufbewahrung von Küchenzubehör gesorgt - für mehr Ordnung in der Küche.

Produktmerkmale

- Mehr Ordnung: Mit dem Seitenauszug werden Küchenschränke übersichtlicher und aufgeräumter
- Wandelbar: Seitenauszug für die einfache und schnelle Erweiterung des Küchenschranks
- Einfache Befestigung: Ohne Bohren oder extra Werkzeug anzubringen - schnelle Montage
- Spurlos entfernbar: Dank der innovativen Powerstrips® hinterbleiben keine Rückstände oder Schäden
- Wiederverwendbar: Mit dem Powerstrips® Nachfüllpack kann der Auszug flexibel neu angebracht werden
- Vielseitig: Hält in Schränken aus den gängigsten Materialien wie Furnier, uvm.
- Belastbar: In dem Organizer können Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 10 kg aufbewahrt werden
- Lieferumfang: Seitenauszug, 12 Powerstrips®, Imbus, 2 Schrauben, Andrücktool

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Synthese kautschuk

Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsbereich	Küche	• Lösemittelfrei	ja
• Anwendungstemperatur bis	35 °C	• Material	ABS Kunststoff, Metall
• Anwendungstemperatur von	15 °C	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Aushärtungszeit	1 hour(s)	• Säurefrei	ja
• Befestigungsart	Selbstklebend (kein Bohren, keine zusätzlichen Werkzeuge, keine DIY-Kenntnisse erforderlich)	• Temperaturbeständigkeit	ja
		• Temperaturbeständigkeit max.	35 °C
		• Temperaturbeständigkeit min.	5 °C
		• UV-beständig	nein
		• Wiederverwendbar	ja
• Chemikalienbeständigkeit	nein		
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja		
• Geeignete Untergründe	Metal, Most plastics, Lacquered wood		
• Gefahrstoff	nein		

tesa® teleskopierbarer Seitenauszug für die Küche

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=70061>