



tesa® 51334

Produkt Information



Aufreißstreifen auf Papierbasis

Produktbeschreibung

Recyclbarer, weißer Aufreißstreifen auf Papierbasis für das einfache Öffnen von papierbasierten Verpackungslösungen wie Schachteln oder Umschläge.

Nachhaltige Aspekte



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Starker Papierträger und hohe Klebekraft auf Kartonmaterial für zuverlässige und schnelle Schachtelöffnungen
- Homogenes visuelles Erscheinungsbild für die Endverpackung
- Produktdesign trägt zu einem höheren Anteil an Verpackungsmaterial aus einer Hand bei
- Reibungsloses Abwickeln und bewährte Verarbeitung auf marktüblichen Klebeband-Applikatoren

Anwendung

- Entwickelt für das sichere und zuverlässige Öffnen von leichten Verpackungen aus Wellpappe, Karton und Papier
- Empfohlen für automatisierte Produktionen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|--|--------|-------------|-------------------|
| • Trägermaterial | Papier | • Klebmasse | Synthesekautschuk |
| • Bio-based content of backing by weight (acc. EN 16785) | 100 % | • Dicke | 160 µm |

Produktsortiment

- | | | | |
|---------------------|-------|----------------------|-------|
| • Verfügbare Farben | white | • Verfügbare Formate | SPOOL |
|---------------------|-------|----------------------|-------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|----------|--------------------------|----|
| • Reißdehnung | 4 % | • Automatische Anwendung | ja |
| • Reißkraft | 100 N/cm | | |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51334>



tesa® 51334

Produkt Information

Klebkraft

- auf Stahl 10 N/cm

Zertifikate

Nachhaltigkeits-Zertifikate

- Cepi recyclability laboratory test method version 2 - Standard mill

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51334>