



tesa® Sleeve 51608 PV9



Produkt Information

PET-Vliesklebeband für hohe Flexibilität

Produktbeschreibung

Geräuschkämpfendes PET-Vliesklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse.

- Anschmiegsam
- Abriebfest, alterungsbeständig
- Schnelle und effiziente Applikation in Längsrichtung
- Farbe: Schwarz

Anwendung

- Manuelle Kabelsatzwicklung für Kabelsätze im Fahrzeuginnenraum.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Abriebfestigkeit (10mm Dorn, LV312) | Class A | • Temperaturbeständigkeit max. | 105 °C |
| • Abriebfestigkeit (5mm Dorn, LV312) | Class A | • Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
| • Geräuschkämpfung (LV312) | Class C | | |

Klebkraft

- auf Stahl 3 N/cm

Weitere Informationen

- Auch erhältlich mit Perforation
- Kabelsatzdurchmesser/Empfehlung tesa Sleeve® Breite:

< Ø 25 mm: 88 mm

Ø 25 mm bis 30 mm: 100 mm

Ø 30 mm bis 45 mm: 155 mm

Ø 45 mm bis 60 mm: 195 mm

- Technische Daten nach LV312



tesa[®] Sleeve 51608 PV9

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51608>