



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Produkt Information

Zweilagiges Malerband für effiziente Lackierarbeiten

Produktbeschreibung

tesa® 4460 2in1 Precision Mask spart Malern Zeit und Mühe bei der Arbeit mit zwei verschiedenen Farbschichten, Putz oder Versiegelung. Das doppelagige Klebeband muss nur einmal aufgebracht werden: Nach dem Auftragen von Putz, Versiegelung oder Farbe wird die obere Schicht einfach abgezogen, sodass die zweite Schicht zum Vorschein kommt und nach dem Streichen saubere Kanten gewährleistet sind.

Das Abdeckband 2in1 Precision Mask kombiniert zwei beliebte präzise Malerabdeckbänder von tesa mit einem besonders reißfesten, flachen Washi-Träger: Die obere Schicht besteht aus tesa® Precision Mask Outdoor, während die zweite Schicht, die um 1 mm versetzt ist, um eine optimale Abdeckung und flache Farbränder zu gewährleisten, aus tesa® Precision Mask Standard besteht. Das 2in1 Precision Mask ist 26 Wochen lang witterungs- und UV-beständig und kann mit der Hand abgerissen werden – ganz ohne Schere.

Produktmerkmale

- Spart Zeit und Aufwand: einmal abdecken, zweimal verwenden
- Einfache und reibungslose Handhabung dank hoher Anpassungsfähigkeit und leichter Abreißbarkeit von Hand
- Einfaches Entfernen der obersten Schicht dank integrierter Fingerlasche
- Ideal für scharfe Farbkanten

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Dicke 300 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|---------|----------------------|----------|
| • Reißdehnung | 4 % | • Scharfe Farbkanten | sehr gut |
| • Reißkraft | 70 N/cm | • UV-Beständigkeit | 26 weeks |
| • Handreißbarkeit | gut | | |

Klebkraft

- auf Stahl 1,8 N/cm



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=04460>