

tesa® Alleskleber

Produkt Information



57015, 57013, 57007

Produktbeschreibung

Der praktische, transparente tesa® Alleskleber ist ein unentbehrlicher Helfer bei allen Bastel- und Klebearbeiten in Haushalt, Büro und Werkstatt.

Produktmerkmale

- Verklebt nahezu alle Arten von Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder und Holz miteinander und diese auch auf Metall, Glas, Porzellan, Keramik, vielen Kunststoffen und Hartschäumen
- · Hohe Licht-, Kälte-, Wärme- und Wasserbeständigkeit
- · Hohe Alterungsbeständigkeit
- Flächiges Kleben durch Verstreichen mit Steckkappen-Spachtel
- Punktverklebungen durch Herunterklappen des Flächenstreichers

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Klebmasse Acrylat

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Chemikalienbeständigkeit	nein	•	Lösemittelfrei	nein
•	Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	•	Rückstandsfrei entfernbar	nein
•	Geeignet für Kinder ab 3 Jahren	nein	•	Temperaturbeständigkeit	ja
•	Geeignete Untergründe	Glattes Holz,	•	UV-beständig	ja
		Ziegelstein, Glas,	•	Waschbar	nein
		Acrylglas, Karton,	•	Wasserfest	nein

Papier, Metall, Stahl,

Stein

Gefahrstoff ja

Klebekraft Hohe Klebkraft

Kompostierbar nein



tesa® Alleskleber

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

