

# tesa® Powerbond ULTRA STRONG

## Produkt Information



55792, 55791

## Produktbeschreibung

tesa Powerbond® Ultra Strong ist das stärkste Montageband von tesa®. Es eignet sich zum Befestigen von Gegenständen im Innen- und Außenbereich. Die beeindruckende Klebeleistung von bis zu 10 kg pro 10 cm bedeutet, dass man auch beim Befestigen von schwereren Gegenständen auf Bohrer, Dübel und Schrauben verzichten kann. Das Montageband lässt sich leicht handhaben und sorgt dauerhaft und zuverlässig für einen sicheren Halt.

## Produktmerkmale

- Beidseitig ultrastark klebend, entwickelt die volle Klebkraft nach 5 Sekunden festem Andrücken
- Individuell zuschneidbar, die Anfangs geringe Klebkraft ermöglicht eine einfache Positionierung
- Funktioniert im Innen- und geschützten Außenbereich (nicht UV-beständig, vor direktem Kontakt mit Wasser schützen)
- Hält pro Anwendung Gegenstände bis 6 kg (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen)
- Hält auf Kacheln, Holz, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                   |                                     |          |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| • Trägermaterial | PE-Schaum         | • Dicke                             | 1100 µm  |
| • Klebmasse      | Synthesekautschuk | • Haltekraft des Klebebandes bis zu | 100 KG/M |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                               |   |                              |  |
|-------------------------------|---|------------------------------|--|
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | nein  | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | nein   |
| • Anwendungsbereich           | Büro, Garten, Garage, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur/Diele, Zuhause, Schlafzimmer, Badezimmer | • Geeignete Untergründe      | Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Acrylglas, Stahl, Metall |
| • Anwendungstemperatur von    | -10 °C  | • Lösemittelfrei             | ja   |
| • Chemikalienbeständigkeit    | nein  | • Rückstandsfrei entfernbar  | nein   |

# tesa<sup>®</sup> Powerbond ULTRA STRONG

## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=55791>