# tesa® Professional 60020 Sprühkleber Permanent

## Produkt Information

### Sprühkleber für vielfältige Anwendungen im Handwerk

### Produktbeschreibung

Der tesa® Sprühkleber Permanent ermöglicht saubere, wirtschaftliche und dauerhafte Verklebungen auf großen Flächen. Das feine, gleichmäßige Sprühbild eignet sich für leichte bis mittelschwere Materialien wie Papier, Pappe, Filz, Gewebe, Folie, Holz, Kork, Leder und viele Kunststoffe. Der schnell trocknende, silikonfreie Klebstoff ist feuchtigkeitsbeständig und temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

### Produktmerkmale

- Dauerhafte Verklebung großer Flächen
- Für leichte und mittelschwere Materialien
- Feine und gleichmäßige Klebstoffverteilung
- Für leicht unebene Oberflächen und Styropor® geeignet
- Schnell trocknend und feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
- Silikonfrei

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

| | |
|---|---|
| Silikonfrei | ja |

### Eigenschaften / Leistungswerte

| | |
|---|---|
| Chemikalienbeständigkeit | ja |
| Empfohlener Sprühabstand | 30 cm |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja |
| Geeignet für Kinder ab 3 Jahren | nein |
| Geeignete Untergründe | Glattes Holz, Ziegelstein, Acrylglas, Stein |
| Gefahrstoff | ja |
| Klebekraft | Leichte Klebkraft |
| Kompostierbar | nein |
| Lösemittelfrei | nein |
| Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| Temperaturbeständigkeit | ja |
| Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
| Temperaturbeständigkeit min. | -20 °C |
| UV-beständig | ja |
| Waschbar | nein |
| Wasserfest | ja |

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=60020**

# tesa® Professional 60020 Sprühkleber Permanent

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=60020**