

tesa® Powerbutton Classic Hakenleiste

Produkt Information



59334

Produktbeschreibung

Die selbstklebende tesa® Powerbutton Classic Hakenleiste aus Edelstahl hält zuverlässig Objekte bis 12 kg und lässt sich ohne Bohren befestigen.

Produktmerkmale

- Selbstklebend - schnell und einfach ohne Bohren zu befestigen
- Sicherer Halt für Gegenstände bis zu 12 kg auf fast allen Untergründen*
- Aus Edelstahl, wasserfest, temperaturbeständig, rostfrei
- Ideal geeignet z.B. für Küche und Bad
- Ohne Klebereste ablösbar von fast allen Untergründen**
- innovative Technologie

*Hält nicht auf Putz, Tapete, PE, PTFE oder PP

**Nicht rückstandsfrei von Putz oder Tapete ablösbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|-------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 12 Kg |
| • Hakenform | Rechteckig | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer, Küche | • Lösemittelfrei | ja |
| • Anwendungstemperatur | von 5°C bis 40°C | • Material | Rostfreier Stahl |
| • Anwendungstemperatur bis | +30 °C | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Anwendungstemperatur von | +15 °C | • UV-beständig | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar | ja |
| • Gefahrstoff | nein | | |

tesa® Powerbutton Classic Hakenleiste

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=59334>