

# tesa® Aluxx Duschablage einstückig zum Kleben, verchromt, inkl. Klebelösung



## Produkt Information

40207

### Produktbeschreibung

Die zeitlos elegante tesa® ALUXX Duschablage zum Kleben eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Duschgel, Shampoo und anderen Duschutensilien. Sie wird dank innovativer Klebelösung ohne Bohren angebracht, kann jederzeit wieder entfernt und mit einem neuen Befestigungsadapter wiederverwendet werden.

### Produktmerkmale

- Duschablage zum Kleben, mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Aluminium, verchromt, garantiert rostfrei, wasserbeständig, runde Wandplatten, rechteckige Form
- Sichere Aufbewahrung für Ihre Duschutensilien
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 50mm x 220mm x 102mm

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |             |                         |                     |      |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 5 Kg |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                            |                                                                                              |                             |                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| • Anwendungsbereich        | Badezimmer                                                                                   | • Lösemittelfrei            | ja                    |
| • Aushärtungszeit          | 12 hour(s)                                                                                   | • Material                  | Verchromtes Aluminium |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein                                                                                         | • Rückstandsfrei entfernbar | ja                    |
| • Design Serie             | tesa® ALUXX                                                                                  | • UV-beständig              | ja                    |
| • Form des Wandstücks      | Rund                                                                                         | • Wiederverwendbar          | ja                    |
| • Geeignete Untergründe    | glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein | • Wiederverwendbar mit      | Adapter BK43-2        |
| • Gefahrstoff              | ja                                                                                           |                             |                       |

# tesa® Aluxx Duschablage einstöckig zum Kleben, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=40207>