

tesa® 4089

Produkt Information



Universelles Kartonverschlussband

Produktbeschreibung

tesa® 4089 verfügt über eine robuste und flexible 28-µm-PP-Folie mit einem Naturkautschuk-Klebstoff. Das Naturkautschukband tesa® 4089 ist das optimale Produkt für Verpackungen und Kartonverschlüsse.

Produktmerkmale

- Die Klebeeigenschaften sind optimal bei mittleren Temperaturen von -30°C bis 100°C und somit ideal für den Inneneinsatz.
- Die Polypropylen-Folie ist leicht.
- Es verfügt über eine hohe Anfangshaftung und eine kurze Verweildauer, lässt sich leicht abrollen und kann bequem mit einem Handabroller oder einer Industriemaschine verwendet werden.

Anwendung

- Manuelles und automatisches Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons
- tesa® 4089 bietet eine sehr hohe Anfangshaftung und eine kurze Verweildauer auf verschiedenen Oberflächen (Holz, Papier, Folie ...)
- Hochwertiger Naturkautschuk-Klebstoff für sicheren Versand
- Hervorragende Haftung auf polaren und unpolaren Oberflächen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 46 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|--------------|
| • Reißdehnung | 145 % | • Leise Abrollend | nein |
| • Reißkraft | 43 N/cm | • Manuelle Anwendung | ja |
| • Automatische Anwendung | ja | • Verpackungsgewicht | Bis zu 15 Kg |
| • Geeignet für Tiefkühlung | ja | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,2 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 4089

Produkt Information

Weitere Informationen

Eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen.

Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmen und Papierfabriken.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4089>