

tesa® Professional 74338 Rough Surface Abdeckband

Produkt Information

tesa® 74338 Abdeckband für raue Untergründe

Produktbeschreibung

tesa® 74338 ist ein grünes, leicht gekrepptes Abdeckband, das speziell für Außenanwendungen entwickelt wurde. Dieses besondere Produkt bietet eine sehr gute Anpassungsfähigkeit auf rauen Oberflächen, wie z. B. Stuck. Seine sehr gute UV-Beständigkeit sorgt für eine einfache, spurlose Entfernung bis zu sieben Tage nach der Verklebung und bietet Flexibilität und Komfort. Darüber hinaus eignet sich tesa® 74338 für die Verklebung von Kurven. tesa® 74338 wird mit Papier aus nachhaltig bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt, was unser Engagement für Nachhaltigkeit widerspiegelt. Es ist FSC®-zertifiziert. Machen Sie tesa® 74338 zur Basis für höchste Leistung und exzellente Ergebnisse bei Ihren Projekten.

Nachhaltige Aspekte

Papierträger FSC®-zertifiziert: hergestellt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Produktmerkmale

- Für hochwertige Malerarbeiten
- Geeignet für die Verklebung von Kurven
- Hohe Anpassungsfähigkeit - starke Haftung auf unregelmäßigen oder strukturierten Oberflächen, wie z.B. Klinker und Putz
- hohe UV-Beständigkeit: spurlose Entfernung bis zu sieben Tage nach dem Abkleben
- Sorgt für saubere Farbkanten
- Speziell für Außenanwendungen entwickelt
- Papierträger FSC®-zertifiziert: hergestellt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Anwendung

- Zum Abdecken von rauen Oberflächen wie Ziegel, strukturiertem Holz, Stuck, Putz und Beton
- Schutz von Oberflächen bei Malerarbeiten
- Abdecken von Bodenbelägen oder großflächiger Schutz

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes
Papier | • Dicke | 145 µm |
|------------------|-----------------------------|---------|--------|

tesa® Professional 74338

Rough Surface Abdeckband

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	13 %	• Lösemittelfrei	ja
• Reißkraft	43 N/cm	• Rückstandsfrei ablösbar nach...	7 days
• Anschließbarkeit	gut	Tagen	
• Dehnbarkeit	13 %	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Einfach zu entfernen	ja	• Scharfe Farbkanten	gut
• Farbhaftung	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit	sehr gut
• Handreißbarkeit	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit (30 Min.)	120 °C
		• UV-Beständigkeit	7 days

Klebkraft

- auf Stahl 3,5 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=74338>