tesa® Professional 60022 Sprühkleber EXTRA STRONG

Produkt Information

Besonders starker Klebstoff zur dauerhaften Verklebung von schweren Materialien

Produktbeschreibung

Der tesa® Sprühkleber Extra Strong ist ein filmbildender Klebstoff für besonders starke und dauerhafte Verklebungen schwerer Materialien. Mit der regulierbaren Variodüse lässt sich die Sprühmenge an unterschiedliche Oberflächen und Anwendungen anpassen.Der silikonfreie Klebstoff ist feuchtigkeitsbeständig und temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C.

Produktmerkmale

- Besonders starke und dauerhafte Verklebung großer Flächen
- Für schwere Materialien und glatte bis raue Oberflächen
- Regulierbare Sprühmenge: hoch, mittel oder niedrig
- Horizontale oder vertikale Sprührichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C
- Silikonfrei

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Silikonfrei: ja

Eigenschaften / Leistungswerte

- Chemikalienbeständigkeit: ja
- Empfohlener Sprühabstand: 30 cm
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: ja
- Geeignet für Kinder ab 3 Jahren: nein
- Geeignete Untergründe: Glattes Holz, Ziegelstein, Acrylglas, Stein
- Gefahrstoff: ja
- Klebekraft: Hohe Klebkraft
- Kompostierbar: nein
- Lösemittelfrei: nein
- Rückstandsfrei entfernbar: nein
- Temperaturbeständigkeit: ja
- Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
- Temperaturbeständigkeit min.: -30 °C
- UV-beständig: ja
- Waschbar: nein
- Wasserfest: ja

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=60022

tesa® Professional 60022 Sprühkleber EXTRA STRONG

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=60022