tesafilm® PAPER

Produkt Information

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Produktbeschreibung

Das transparente tesafilm® PAPER Klebeband besteht zu 67% aus Papier (ohne Kern und Verpackung) und eignet sich perfekt zum Verpacken, Fixieren, Beschriften oder Reparieren. Es ist auf hellen Oberflächen nahezu unsichtbar, von Hand abreißbar und beschriftbar. Hergestellt aus FSC®-zertifiziertem Papier (FSC® C148769).

Nachhaltige Aspekte

- Band: 67% Papier, ein nachwachsender Rohstoff (ohne Kern und Verpackung) – zertifiziert von DIN CERTCO (Registrierungsnummer: 8C428), einer Zertifizierungsstelle der TÜV Rheinland Gruppe
- INGEDE12-zertifiziert: beeinträchtigt nicht den Recyclingprozess von Papier und Karton
- Hergestellt aus FSC®-zertifiziertem Papier (FSC® C148769)

Produktmerkmale

- Der erste transparente tesafilm® PAPER aus 67% Papier, einem nachwachsenden Rohstoff (ohne Kern und Verpackung) – zertifiziert von DIN CERTCO (Registrierungsnummer: 8C428), einer Zertifizierungsstelle der TÜV Rheinland Gruppe
- Nahezu unsichtbar: Das Papierklebeband fügt sich auf hellen Oberflächen ein und ist kopieneutral
- Extrem vielseitig: Für den täglichen Gebrauch, Geschenkverpackungen und Beschriftungen
- Perfekt für Papier und Buchseiten: Die Lesbarkeit des Textes bleibt dank des transparenten Bandes erhalten
- Einfach und sicher: Das Klebeband lässt sich ganz einfach von Hand abreißen – auch für Kinder geeignet
- Einfache Organisation: Ideal zum Beschriften mit Permanentmarkern, aber auch mit Bleistiften und Kugelschreibern
- Praktisch: Das Band haftet zuverlässig dank wasserbasiertem Acrylatkleber
- INGEDE12-zertifiziert: tesafilm® PAPER beeinträchtigt nicht den Recyclingprozess von Papier und Karton
- Hergestellt aus FSC®-zertifiziertem Papier (FSC® C148769): Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Papier	• Dicke	50 µm
• Klebmasse	wasserbasiertes Acrylat		

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=59211A

tesafilm® PAPER

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißkraft	30 N/cm	• Leises Abrollen	ja
• Abrollkraft N/cm	1 N/cm	• Lösemittelfrei	ja
• Alterungsbeständigkeit (UV)	ja	• Photokopierneutral	ja
• Beschriftbar	ja	• Reißfest	nein
• Geeignete Untergründe	Karton, Papier	• Säurefrei	ja
• Handreißbarkeit	ja	• Transparenz	gut

Zertifikate

Zertifiziert gemäß
2024-06-13

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=59211A