

tesa® Loxx Ersatz-Toilettenpapierhalter, inkl. Klebelösung

PPaatkt Information

Produktbeschreibung

Der tesa® LOXX Ersatz-Toilettenpapierhalter ist ein sehr praktisches Badaccessoire. Es sorgt dafür, dass eine neue Rolle Toilettenpapier griffbereit ist und lässt sich ohne Bohren befestigen. Mit seinem eleganten Design und den verchromten Oberflächen ist er ein Gewinn für jedes Bad.

Produktmerkmale

- Ersatz-Toilettenpapierhalter mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- · Metall, verchromt, garantiert rostfrei, rundes Design
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Einfache, saubere und geräuscharme Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- · Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 185mm x 65mm x 92mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

•	Klebmasse	Silane modified	•	Haltekraft bis zu	6 Kg)
		polymer				

Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsbereich	Badezimmer	•	Lösemittelfrei	ja
•	Aushärtungszeit	12 hour(s)	•	Material	Verchromtes Metall
•	Chemikalienbeständigkeit	nein	•	Rückstandsfrei entfernbar	ja
•	Design Serie	tesa® LOXX	•	UV-beständig	ja
•	Form des Wandstücks	Rund	•	Wiederverwendbar	ja
•	Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein	•	Wiederverwendbar mit	Adapter BK20



tesa® Loxx Ersatz-Toilettenpapierhalter, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

