

# tesa® Professional 4453

## Produkt Information

Hochwertiges Papierabdeckband für präzise Farbkanten auf mäßig empfindlichen Oberflächen

### Produktbeschreibung

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive bietet professionellen Maler:innen und Dekorateur:innen eine kostengünstige Lösung zum Abdecken mäßig empfindlicher Oberflächen. Mit seiner ausgewogenen Klebekraft gewährleistet es sicheren Halt, ohne die Oberflächenintegrität selbst bei empfindlichen Untergründen zu beeinträchtigen. Das anpassungsfähige, hochwertige Papierträger sorgt für scharfe Farbkanten und ein einfaches Entfernen. Die lila Farbe hebt sich auf der Baustelle deutlich ab und das Band eignet sich für Maskierungen im Innenbereich bis zu zwei Monaten sowie für den Außeneinsatz bis zu drei Wochen. Zudem wird es aus Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt und fördert damit die Nachhaltigkeit.

### Nachhaltige Aspekte

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive wird aus Papier von gut bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt

### Produktmerkmale

- Abdecken im Innenbereich (bis zu 2 Monate)
- Abdecken im Außenbereich (bis zu 3 Wochen)
- Geeignet für mäßig empfindliche und empfindliche Oberflächen
- Ausgewogene Klebekraft für sicheren Halt
- Starkes, aber flexibles Papierträger für scharfe, flache Farbkanten
- Einfaches und sauberes Entfernen
- Hergestellt aus Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

### Anwendung

- Abdecken von mäßig empfindlichen und sensiblen Oberflächen
- Schutz von Oberflächen während Malerarbeiten

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### ProduktAufbau

• Trägermaterial	Washi Papier	• Dicke	73 µm
• Klebmasse	wasserbasiertes Acrylat		

# tesa® Professional 4453

## Produkt Information

### Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	10 %	• Für empfdl. Oberflächen geeignet	gut
• Reißkraft	31 N/cm	• Handreißbarkeit	sehr gut
• Anwendungsgebiet	Innen- und Außenbereich	• Lösemittelfrei	ja
• Einfach zu entfernen	ja	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Farbhaftung	sehr gut	• Scharfe Farbkanten	sehr gut

### Klebkraft

• auf Stahl	1 N/cm
-------------	--------

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://i.tesa.com/?mp=4453>