



tesa® PROFESSIONAL

Von Profis, für Profis

Produktempfehlungen für den Außenbereich


Untergründe Oberflächen	Beschaffen- heit	Anwendungs- beispiele	Anstricharbeiten	Putzarbeiten	Großflächiges Abdecken
Produktempfehlungen mit Verklebungsdauer im Außenbereich					
Holz	lackiert, lasiert	Türen, Fenster, Profile	4453 3 Wochen 	4440 6 Monate 	4363 3 Wochen
Kunststoffe	glatt	Türen, Fenster, Profile	74338 7 Tage 	4440 6 Monate 	67001 6 Wochen
Hart-PVC	verwittert	Türen, Fenster, Profile	4438 12 Wochen 	4440 6 Monate 	4438 12 Wochen
					4845 12 Wochen
					4365 8 Wochen
					4373 8 Wochen
					4411 6 Monate

Untergründe Oberflächen	Beschaffen- heit	Anwendungs- beispiele	Anstricharbeiten	Putzarbeiten	Großflächiges Abdecken
Metall (Aluminium, Eloxal)	glatt	Fenster-, Türprofile, usw.	4440 6 Monate 	4845 12 Wochen 	4365 8 Wochen
	pulver- beschichtet	Fenster-, Türprofile, usw.	4440 6 Monate 	4621 8 Wochen 	4845 12 Wochen
Natur- und Kunststein	natur- belassen	Sandstein, Schiefer, Sichtbeton		Natursteinflächen sind aufgrund ihrer mikroporösen Oberfläche beim Abkleben generell problematisch. Von einem Klebebandeinsatz ohne vorherige Probeverklebung raten wir darum ab.	4411 6 Monate
Putz, Armierungs- mörtel	glatt	Wand, Faschen, Balkone	4440 6 Monate 	4363 3 Wochen 	4369 2 Wochen
	rau	Wand, Faschen, Balkone	74338 7 Tage 	4440 6 Monate 	4398 10 Tage
					4411 6 Monate
					4498 10 Tage

Scharfe Farbkanten mit allen gängigen Abdeckfolien

tesa® 4470 Doppelseitiges Präzisionskrepp

- Zum Abdecken großer Flächen wie Türen, Fenstern und Ecken
- Innen- und Außenbereich
- Bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernbar
- Keine Verfärbungen auf empfindlichen Materialien wie weißem PVC
- Einreißbar per Hand
- 25 m: 25 mm



Schneller und großflächiger Schutz von Fenstern und Bauelementen

tesa® 74921 Selbstklebende Oberflächenschutzfolie, Glas

- Zum großflächigen Schutz von Glas und glatten Oberflächen wie Fensterrahmen
- Beständig gegen viele chemische Einflüsse, mechanische Beschädigungen und Nässe
- Auf Glas bis zu 6 Monate und auf Fensterrahmen 3 Monate UV-beständig und rückstandsfrei entfernbar
- Mehrfach neu positionierbar
- 100 m: 500 mm, 100 m: 750 mm



Generell empfehlen wir, die Tragfähigkeit des jeweiligen Untergrundes mittels Probeverklebung zu testen, da die Zahl der unterschiedlichen Anwendungen und Materialien zu groß ist, um alle Eventualitäten hier sicher abbilden zu können. Natürlich hat unser umfangreiches tesa® Sortiment auch noch mehr zu bieten. Weitere Informationen, wertvolle Tipps und Infomaterialien wie z. B. Malerkatalog und Praxistipps erhalten Sie von unseren tesa Fachberatern oder im Internet.

tesa SE
Hugo-Kirchberg-Straße 1
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 888 99 0

tesa.de/handwerker

tesa GmbH
Office 4, OG4, TOP 403
Leopold-Böhmer-Straße 10-12
1030 Wien
Telefon: +43 1 227 43 34
tesa.at/handwerker

tesa tape Schweiz AG
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Telefon: +41 44 560 01 00
tesa.ch/handwerker