

tesa® Professional 60100

Glasfaser-Gewebeband

Produkt Information

Glasfaserband / Gipskartonband

Produktbeschreibung

tesa® 60100 ist ein selbstklebendes, flaches und geschmeidiges Glasfaserband, das mit einer Acrylat-Klebmasse beschichtet ist. Es ist sehr haftstark und kann auch auf rauen Oberflächen verwendet werden. Das reißfeste Glasfaserband bietet Malern und Bauhandwerkern ein professionelles Mittel zum Schließen von Fugen in Gipskartonplatten oder von Löchern in Wänden. Nach dem Aufbringen auf trockene und saubere Oberflächen kann sofort eine dünne Schicht Spachtelmasse aufgetragen und eingearbeitet werden und trocknet sehr schnell, wodurch im Vergleich zu traditionellen Methoden viel Zeit gespart wird.

Produktmerkmale

- Schließen von Fugen in Gipskartonplatten
- Reparieren und Ausbessern kleiner Löcher und Risse

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Glasfasergewebe | • Dicke | 260 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|-----|-------------|----------|
| • Reißdehnung | 2 % | • Reißkraft | 102 N/cm |
|---------------|-----|-------------|----------|

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 0,7 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® Professional 60100

Glasfaser-Gewebeband

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=60100>