



tesa® PROFESSIONAL

# Von Profis, für Profis

## Produktempfehlungen für den Außenbereich

Untergründe Oberflächen	Beschaffen- heit	Anwendungs- beispiele	Anstricharbeiten			Putzarbeiten		Großflächiges Abdecken		
Produktempfehlungen mit Verklebungsdauer im Außenbereich										
Holz	lackiert, lasiert	Türen, Fenster, Profile	4453 3 Wochen	4440 6 Monate	4363 3 Wochen	4411 6 Monate	4373 8 Wochen			
Kunststoffe	glatt	Türen, Fenster, Profile	74338 7 Tage	4440 6 Monate	67001 6 Wochen	4845 12 Wochen	4365 8 Wochen	4373 8 Wochen		
Hart-PVC	verwittert	Türen, Fenster, Profile	4438 12 Wochen	4440 6 Monate	4438 12 Wochen	4845 12 Wochen	4411 6 Monate	4373 8 Wochen		

Untergründe Oberflächen	Beschaffen- heit	Anwendungs- beispiele	Anstricharbeiten	Putzarbeiten	Großflächiges Abdecken		
			Produktempfehlungen mit Verklebungsdauer im Außenbereich			Anstrich- und Putzarbeiten	
Metall (Aluminium, Eloxal)	glatt	Fenster-, Türprofile, usw.	4440 6 Monate 	4845 12 Wochen 	4365 8 Wochen 	4373 8 Wochen 	
	pulver- beschichtet	Fenster-, Türprofile, usw.	4440 6 Monate 	4625 6 Wochen 	4845 12 Wochen 	4411 6 Monate 	4373 8 Wochen 
Natur- und Kunststein	natur- belassen	Sandstein, Schiefer, Sichtbeton		Natursteinflächen sind aufgrund ihrer mikroporösen Oberfläche beim Abkleben generell problematisch. Von einem Klebebandeinsatz ohne vorherige Probeverklebung raten wir darum ab.			
Putz, Armierungs- mörtel	glatt	Wand, Faschen, Balkone	4440 6 Monate 	4363 3 Wochen 	4369 2 Wochen 	4373 8 Wochen 	
	rau	Wand, Faschen, Balkone	74338 7 Tage 	4440 6 Monate 	4398 10 Tage 	4411 6 Monate 	4498 10 Tage 

## Scharfe Farbkanten mit allen gängigen Abdeckfolien

### tesa® 4470 Doppelseitiges Präzisionskrepp

- Zum Abdecken großer Flächen wie Türen, Fenstern und Ecken
- Innen- und Außenbereich
- Bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernbar
- Keine Verfärbungen auf empfindlichen Materialien wie weißem PVC
- Einreißbar per Hand
- 25 m: 25 mm



## Schneller und großflächiger Schutz von Fenstern und Bauelementen

### tesa® 74921 Selbstklebende Oberflächenschutzfolie, Glas

- Zum großflächigen Schutz von Glas und glatten Oberflächen wie Fensterrahmen
- Beständig gegen viele chemische Einflüsse, mechanische Beschädigungen und Nässe
- Auf Glas bis zu 6 Monate und auf Fensterrahmen 3 Monate UV-beständig und rückstandsfrei entfernbar
- Mehrfach neu positionierbar
- 100 m: 500 mm, 100 m: 750 mm



Generell empfehlen wir, die Tragfähigkeit des jeweiligen Untergrundes mittels Probeverklebung zu testen, da die Zahl der unterschiedlichen Anwendungen und Materialien zu groß ist, um alle Eventualitäten hier sicher abilden zu können. Natürlich hat unser umfangreiches tesa® Sortiment auch noch mehr zu bieten. Weitere Informationen, wertvolle Tipps und Infomaterialien wie z. B. Malerkatalog und Praxistipps erhalten Sie von unseren tesa Fachberatern oder im Internet.

**tesa SE**  
Hugo-Kirchberg-Straße 1  
22848 Norderstedt  
Telefon: +49 40 888 99 0  
[tesa.de/handwerker](http://tesa.de/handwerker)

**tesa GmbH**  
Office 4, OG4, TOP 403  
Leopold-Böhmer-Straße 10-12  
1030 Wien  
Telefon: +43 1 227 43 34  
[tesa.at/handwerker](http://tesa.at/handwerker)

**tesa tape Schweiz AG**  
Grossmattstrasse 9  
8902 Urdorf  
Telefon: +41 44 560 01 00  
[tesa.ch/handwerker](http://tesa.ch/handwerker)