

tesa® 67006

Produkt Information



640µm doppelseitiges Acrylschaumklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 67006 ist ein doppelseitiges Acrylschaumklebeband in grauer Farbe, wobei der AC-Schaum sowohl als Träger als auch als Klebstoff dient.

Produktmerkmale

- Gute Haftung auf verschiedenen Substraten
- Gute Temperaturbeständigkeit und Alterungsleistung
- Kosteneffektiv als Einstiegs-Standardprodukt

Anwendung

Beispielhafte Montageanwendungen sind unter anderem:

- Montage von dekorativen Glasscheiben
- Montage von Kunststoffplatten
- Namensschilder- und Teilemontage
- Montage von TV-Rückwandplatten

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Acryl-Schaumstoff	• Dicke	640 µm
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat	• Farbe	grau
• Art der Abdeckung	PE-beschichtetes Papier		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Statische Scherfestigkeit bei 23°C	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	200 °C
• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit langfristig	100 °C

tesa® 67006

Produkt Information

Klebkraft

• auf ABS (initial)	10 N/cm	• auf Glas (initial)	16 N/cm
• auf ABS (nach 3 Tagen)	13 N/cm	• auf Glas (nach 3 Tagen)	20 N/cm
• auf Aluminium (initial)	16 N/cm	• auf Stahl	16 N/cm
• auf Aluminium (nach 3 Tagen)	26 N/cm	• auf Stahl (nach 3 Tagen)	24 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=67006>