

tesa® CaRes 51919

Produkt Information



Repulpierbares doppelseitiges Spleißband

Produktbeschreibung

tesa® CaRes 51919 ist ein doppelseitiges repulpierbares Klebeband, bestehend aus einem Träger aus Seidenpapier und einem modifizierten, wasserlöslichen Acrylatkleber.

Farbe: Blau

Produktmerkmale

- Höchste Klebkraft
- Hervorragende Haftung auf beschichteten und unbeschichteten Papieren, z. B. funktionale Barriereverpackungspapiere
- Gute Scherfestigkeit
- Gute Repulpierbarkeit (ohne Liner) im gesamten pH-Bereich (pH3 – pH9)
- Papier aus gut bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

Anwendung

tesa® CaRes 51919 ist besonders geeignet für:

- Fliegende Spleißprozesse mit kritischen Haftbedingungen
- Dauerhafte überlappende Spleißungen
- Anfahren der Hölse
- Manuelle sowie automatische Anwendung

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| • Trägermaterial | Papier | • Farbe | blau |
| • Klebmasse | repulpierbares, modifiziertes Acrylat | • Dicke des Klebebandes | 115 µm |
| • Art der Abdeckung | beidseitig silikonisiertes Papier | • Farbe der Abdeckung | weiß |

Produktsortiment

- | | |
|--------------------------|------|
| • verfügbare Abmessungen | ROLL |
|--------------------------|------|

tesa® CaRes 51919

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Anfassklebkraft | sehr gut | • Statische Scherfestigkeit | gut |
| • Handreißbarkeit | ja | • Temperaturbeständigkeit | gut |

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51919>