

tesa[®] Duct Tape

Produkt Information

4619

Produktbeschreibung

Stark, vielseitig und wetterbeständig – ideal für schnelle Reparaturen, Versiegelungen und Bündelungen im praktischen 2er-Pack für Profis

Produktmerkmale

- Zuverlässige Lösung für tägliche Befestigungen: Entwickelt für schnelle Anwendung und müheloses Abreißen per Hand – ideal, wenn Zeit und Effizienz zählen
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Umgebungen: Ob Versiegeln, Bündeln oder einfache Reparaturen – dieses Gewebeband bewältigt glatte und leicht unebene Oberflächen problemlos
- Geeignet für Innenbereiche und temporäre Außeneinsätze: Dank Klebkraft und Feuchtigkeitsbeständigkeit ist es die erste Wahl für kurzfristige, vielseitige Anwendungen
- Angenehme Handhabung: Einfaches Abrollen und flexibler Träger sorgen für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis im Doppelpack: Enthält 2 Rollen – praktisch für häufigen Gebrauch und professionelles Nachfüllen

Anwendung

- Versiegeln oder Verstärken von leichten Verpackungen oder temporären Abdeckungen
- Befestigen oder Bündeln von leichten Gegenständen, Werkzeugen oder Zubehör
- Allgemeiner Oberflächenschutz oder Maskieren im Innenbereich
- Schnelle temporäre Reparaturen in Werkstätten, Lagern oder vor Ort
- Fixieren, Beschriften oder Markieren bei kurzfristigen Anwendungen
- Unterstützung von Ad-hoc-Lösungen im Wartungs- oder Gebäudebetrieb

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------|---------|--------|
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Dicke | 170 µm |
|-------------|-------------------|---------|--------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------|------|-------------------------------|----------------|
| • Reißdehnung | 10 % | • Alterungsbeständigkeit (UV) | ja |
| • Abriebfestigkeit | gut | • Klebkraft | Hohe Klebkraft |

tesa[®] Duct Tape

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>