

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Fassaden-Abdeck-Gewebeband

Produktbeschreibung

Das tesa® Professional 4694 Fassaden-Abdeck-Gewebeband ist die effiziente Wahl zum Abkleben von Oberflächen bei Verputz- und Bauarbeiten. Sein starker synthetischer Kautschukkleber sorgt für sicheren Halt auf verschiedenen Oberflächen, auch auf rauen Baumaterialien, und hält das Band selbst bei widrigen Wetterverhältnissen sicher an Ort und Stelle.

Das Band lässt sich leicht von Hand abreißen, ermöglicht eine schnelle Anwendung und bietet einen UV-Schutz von bis zu einer Woche bei sauberer, rückstandsfreier Entfernung. Geeignet für Temperaturen von +5 °C bis +70 °C, bleibt es in unterschiedlichen Umgebungen, auch bei direkter Sonneneinstrahlung, zuverlässig.

Über das Abdecken hinaus eignet sich das strapazierfähige Gewebe und der Kleber ideal zum Bündeln und Sichern von Gegenständen auf der Baustelle und unterstützt effizientes, hochwertiges Arbeiten.

Produktmerkmale

- Sichere Haftung auf vielen verschiedenen, auch rauen Oberflächen
- Wetterbeständiges Band
- Leicht von Hand abreißbar
- Hohe Anfangshaftung für sofortigen Halt auf der Oberfläche
- Rückstandsfreie Entfernung bis zu 1 Woche nach der Anwendung
- Schutz vor Schmutz und Beschädigungen durch Werkzeuge und Materialien bei der Verarbeitung

Anwendung

- Schutz von Fenster- und Türrahmen während des Verputzens

*Abkleben von Sockelleisten, Balkonen und Dachüberständen

*Fixieren oder Bündeln von Gegenständen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PE-beschichtetes Gewebe | • Dicke | 190 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	26 %	• Handreißbarkeit	gut
• Reißkraft	40 N/cm	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut	• UV-Beständigkeit	1

Klebkraft

• auf Stahl	10 N/cm
-------------	---------

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>