

tesa® Professional 4625

Vielzweck-Klebeband für Innen & Außen

Produkt Information

Vielzweck-Klebeband für Innen- und Außenbereiche

Produktbeschreibung

tesa® Professional 4625 Vielzweck-Klebeband für Innen & Außen ist ein langlebiges Gewebeband, das für den professionellen Einsatz im Bauwesen, bei Renovierungen und in der Wartung entwickelt wurde und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Die dünne Konstruktion sorgt für scharfe Farbkanten und eignet sich ideal zum Abkleben von Fenster- und Türrahmen während Putz-, Verputz- und Malerarbeiten. Das Band verfügt über eine hohe Anfangshaftkraft und bietet sofortigen Halt auf der Oberfläche. Es ist wasserdicht und wetterbeständig für bis zu sechs Wochen und lässt sich anschließend rückstandslos entfernen.

Dieses Band ist auch ideal zur Sicherung von Schutzfolien und Bögen sowie zum Bündeln von Kabeln, Drähten und anderen losen Gegenständen. Es lässt sich schnell und einfach von Hand abreißen, glatt abwickeln und widersteht dem Einrollen. Mit starker Anfangshaftung und einfacher Repositionierung ist tesa® 4625 besonders anwenderfreundlich. Die leuchtend grüne Farbe sorgt für eine schnelle Identifizierung auf jeder Oberfläche.

tesa® 4625 bietet zuverlässige Leistung und Vielseitigkeit und ist damit eine praktische Lösung für Aufgaben wie Oberflächenschutz, Abdecken und temporäre Befestigung.

Produktmerkmale

- Sichere Haftung auf vielen verschiedenen Oberflächen
- Wetterbeständiges Klebeband
- Leicht von Hand abreißbar
- Hohe Anfangshaftkraft für sofortigen Halt auf der Oberfläche
- Rückstandsfreie Entfernung bis zu 6 Wochen nach Anwendung
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Maler- und Putzarbeiten

Anwendung

- Schutz von Fenster- und Türrahmen während Putz- und Malerarbeiten
- Fixierung von Schutzschichten wie Kunststofffolien
- Befestigen und Bündeln von Drähten, Kabeln und losen Gegenständen

tesa® Professional 4625

Vielzweck-Klebeband für Innen & Außen

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PE-extrudiertes Gewebe	• Dicke	172 µm
• Klebmasse	wasserbasiertes Acrylat		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	25 %	• Lösemittelfrei	ja
• Reißkraft	35 N/cm	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut	• UV-Beständigkeit	6 weeks
• Handreißbarkeit	sehr gut		

Klebkraft

• auf Stahl	2,6 N/cm
-------------	----------

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>