

# tesafilm® CRYSTAL RECYCLED

## Produkt Information

59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

## Produktbeschreibung

Das tesafilm® CRYSTAL RECYCLED Klebeband ist hochtransparent, reißfest und vielseitig einsetzbar. Das Trägermaterial dieses hochwertigen Klebebandes besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff aus Verbraucherabfällen (PCR PET), gesamtes Klebeband 64% (ohne Kern und Verpackung).

## Nachhaltige Aspekte

- Klebeband (Folienträger): 90% recycelter Kunststoff aus Verbraucherabfällen (PCR PET); im gesamten Klebeband beträgt der Anteil 64% (ohne Kern und Verpackung) - validiert von UL nach UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
- INGEDE-12 geprüft: beeinträchtigt nicht die Wiederverwertung von Papier und Karton

## Produktmerkmale

- Beitrag zur Nachhaltigkeit: Das Klebeband (Folienträger) besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff aus Verbraucherabfällen (PCR PET); im gesamten Klebeband beträgt der Anteil 64% (ohne Kern und Verpackung) - validiert von UL nach UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
- Klare Qualität: Voll transparent mit starker Klebekraft - nahezu unsichtbar auf vielen Untergründen
- Leistungsstark: Der Klebefilm ist reißfest und behält die Klebeleistung über einen langen Zeitraum
- Rollt leise ab: Das Klebeband löst sich leise von der Rolle - für eine geräuscharme Verwendung
- Einfache Anwendung: Kompatibel mit allen tesafilm® Abrollern
- INGEDE-12 geprüft: tesafilm® CRYSTAL RECYCLED beeinträchtigt nicht die Wiederverwertung von Papier und Karton

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                         |         |       |
|------------------|-------------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PET-Film                | • Dicke | 44 µm |
| • Klebmasse      | wasserbasiertes Acrylat |         |       |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                               |                |                      |     |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-----|
| • Reißdehnung                 | 100 %          | • Leises Abrollen    | ja  |
| • Reißkraft                   | 43 N/cm        | • Lösemittelfrei     | ja  |
| • Abrollkraft N/cm            | 3 N/cm         | • Photokopierneutral | ja  |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | ja             | • Reißfest           | ja  |
| • Geeignete Untergründe       | Karton, Papier | • Transparenz        | gut |
| • Handreißbarkeit             | nein           |                      |     |

# tesafilm® CRYSTAL RECYCLED

## Produkt Information

### Zertifikate

#### Zertifiziert gemäß

- INGEDE12
- UL ECVP 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=59032A>