



# tesa® 4619PRO

## Duct Tape+

### Produkt Information

#### Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	10 %	• Lösemittelfrei	nein
• Reißkraft	40,1 N/cm	• Reißfest	ja
• Abriebfestigkeit	ja	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	• Temperaturbeständigkeit	gut
• Handreißbarkeit	gut	• UV-beständig	ja
• Klebkraft	Hohe Klebkraft	• Wasserfest	ja

#### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=4619PRO>