

tesa® 51193PV1

Produkt Information



Spaltbares repulpierbares doppelseitiges Klebeband für Anfänge von Papierrollen

Produktbeschreibung

tesa® 51193 ist ein repulpierbares doppelseitiges Klebeband. Es besteht aus einem spaltbaren Papierträger und einem modifizierten wasserlöslichen Acrylatkleber. Das Schutzpapier besteht aus repulpierbarem Papier.

Farbe: Blau

Produktmerkmale

- Spezieller spaltbarer Träger hinterlässt keine offenen Klebereste und ermöglicht die vollständige Nutzung der Papierrolle
- Die Spaltkraft ist speziell auf schwere Papier- und Kartonqualitäten abgestimmt
- Sehr geringe Abweichung der Spaltkraft
- Sehr gute Haftung auch auf rauen Oberflächen
- Hohe Anfangshaftung
- Vollständig repulpierbar (pH3 – pH9)
- Papier aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

Anwendung

tesa® 51193 ist für Anfänge von Papierrollen (Core starting) und Endtabbing-Anwendungen in der Papier- und Kartonindustrie konzipiert. Besonders geeignet für schweres Papier und Karton mit hoher Grammatur.

- Core starting: auch kompatibel mit automatischen Dispensern
- Endtabbing: Der spaltbare Träger ermöglicht ein (halb-) automatisches öffnen der Rollen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|---|---------|--------|
| • Trägermaterial | Spaltbares Papier | • Dicke | 165 µm |
| • Klebmasse | repulpierbares,
modifiziertes Acrylat | • Farbe | blau |
| • Art der Abdeckung | repulpierbares,
silikonisiertes
Trennpapier | | |

tesa® 51193PV1

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|-----|
| • Anfassklebkraft | sehr gut | • Statische Scherfestigkeit | gut |
| • Mindesthaltbarkeit (verpackt) < 25°C | 16 months | | |

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51193PV1>