tesa® ACXplus 77115

Produkt Information



1,5 mm doppelseitiges Acrylschaum-Klebeband zur Montage von Anbauteilen im Automobil-Außenbereich

Produktbeschreibung

tesa® ACX^{plus} 77115 ist ein doppelseitiges Acrylschaum-Klebeband mit hoher Leistungsfähigkeit für die Montage von Anbauteilen im Außenbereich. Seine herausragende Beständigkeit über einen breiten Temperaturbereich basiert auf seinem ausgewogenen Reinstacryl-Kern und dem haftverstärkten Klebstoff, die eine zuverlässige Verklebung des Bauteils über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs gewährleisten.

Aufgrund der einzigartigen Formulierung ist das Produkt in der Lage, die Belastungen in der Klebfuge zu absorbieren und zu dissipieren und baut gleichzeitig seine Benetzung auf dem Substrat auf.

Auch in 0,8 mm und 1,2 mm Ausführungen erhältlich.

Hauptmerkmale

- Hervorragende Scherfestigkeit bei erhöhten Temperaturen
- Überlegene Benetzungsleistung für hohe Anfangshaftung auf MSE-Substraten
- Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Benzin und UV-Strahlung
- PFAS-/PFOS-freies Produkt
- Viskoelastischer Acrylschaum-Kern zum Ausgleich unterschiedlicher thermischer Längenausdehnung der verklebten Teile
- Geschlossenzelliger Acrylschaum-Kern für zuverlässige Abdichtung zur Vermeidung von Wassereintritt

Anwendung

tesa® ACX^{plus} 77115 eignet sich für eine Vielzahl von Außenmontageanwendungen.

Beispielanwendungen sind die permanente Außenmontage von:

* Seitenschutzleisten und Zierleisten

* Emblemen

* Spoilern

* Antennen

* Säulenapplikationen

Um die höchstmögliche Leistung sicherzustellen, ist es unser Ziel, Ihre Anwendung (einschließlich der beteiligten Substrate) vollständig zu verstehen, um die richtige Produktempfehlung geben zu können.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=77115

tesa® ACXplus 77115

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	geschäumtes Acrylat	• Dicke	1500 µm
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat	• Farbe	schwarz

Eigenschaften / Leistungswerte

• Alterungsbeständigkeit (UV)	sehr gut	• Temperaturbereich	-40 to +80 °C

Klebkraft

• auf ABS (nach 3 Tagen)	29 N/cm	• auf Stahl (nach 3 Tagen)	34 N/cm

Weitere Informationen

- Liner: PV 26 = Weißer silikonisierter PE-beschichteter Papierliner

PV 28 = Blaue silikonfreie Folien-HDPE-Abdeckung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=77115